



Livraison 499 €
France

La Mini pelle CLC
T 1000 AA
1 tonne
Professionnelle la
moins cher en Europe

6500 € TTC

MINI PELLE CLC T 1000 AA

Pack minipelle CLC T 1040 kgs

Poids 1040 kg tout équipé
Profondeur de fouille maxi 2 m à 90°
Pivotement 360°
Largeur 94 cm
Portée maxi de flèche 2,73 m
1 SafeTy bar ceinture sécurité CE Toit PVC
1 Moteur Diesel Koop monocylindre 12 HP Euro V
2 Moteurs Eaton hydrostatiques de translation
1 Moteur Eaton de rotation
1 Lame Bulldozer 0,95 m
1 Godet pelle rétro capacité 0,025 m³
1 Caisse d'outillage lot de bord
2 Joysticks code CE avec sécurité
1 Fauteuil avec ceinture de sécurité
1 Lot de pièces de rechange
Normes CE
Contrôle qualité
Garantie 2 ans

06 21 96 35 43

www.clc2017.net

Vente en ligne uniquement



CLC Machinery

MINI PELLE CLC T 1000 AA

Caractéristiques principales

Poids de transport Canopy	1000 kg
Poids de transport cabine tout équipé	1040 kg
Force au bras (standard/long)	7,1 kan
Force au godet	8,6 kan

Caractéristiques moteur

Marque	CLC KOOP BS 192 EURO 5
Moteur	Diesel monocylindre refroidi par air
Puissance au volant (ISO)	12 HP
Cylindrée	499 cm ²
Contenance du réservoir de carburant	5 l
Émission sonore	90 dB

Circuit hydraulique

Pompe Aeton kdk	plusieurs sorties
Débit de la pompe	16 l/min
Pression de travail	16 MPA
Pression au sol	18 kpa
Équipement/Translation	16 MPA
Orientation	16 MPA
Capacité du réservoir hydraulique	15 l

Chaîne cinématique

Rotation	360 °
Vitesse de translation	3 km/h
Performance en côte	35°
Largeur de chenilles	180 mm
Nombre de galets par côté	2
Vitesse de rotation	9 tr/min

Lame de bulldozer

Largeur	940 mm
Hauteur	310 mm
Hauteur de levage	200 mm
Profondeur d'excavation	150 mm
Largeur Bande chenilles	180 mm
Capacité de levage (kg)	

Rayon de levage	2,4 m		1,65 m	
	Avant	Côté	Avant	Côté
	KG		KG	
Bras standard	80	40	100	50
Bras long + contrepoids additionnel	120	80	140	80

Dimensions en mm

1 Hauteur sans Canopy	1300
2 Largeur longueur plateforme	930
3 Longueur de transport (flèche abaissée)	2700
4 Profondeur d'excavation maxi	2250
5 Profondeur d'excavation verticale maxi	2600
6 Hauteur d'excavation maxi	2690
7 Hauteur de vidage maxi	1855
8 Portée maxi	2400
9 Portée au sol maxi	2730
10 Rayon de rotation arrière depuis le centre droit gauche	1190
11 Levage de lame Bull max depuis le sol	100
12 Hauteur d'excavation de la lame maxi	100
13 Longueur des chenilles caoutchouc	1200
14 Déport droite	0°
15 Déport gauche	0°



Mesures à titre indicatif n'engage pas CLC MACHINERY

CLC Machinery

Mini pelle série T 1000 AA



Godet largeur 45 cm Inclus
Godet largeur 50 cm 250 €
Godet Cleaner 80 cm 550 €
Godet largeur 20 cm 240 €

Marteau hydraulique 60kg 1950 €



Godet largeur 30 cm 220 €

Griffe hydraulique 350€



Tarière hydraulique 950 €

Rack 5 dents 230 €



Ripper 1 dent 230 €

Attache rapide mécanique 350 €

