



6 990 €

MINI PELLE CLC T 1000

Pack minipelle CLC T 1000 2024

Poids 1000 kg tout équipé
Profondeur de fouille maxi 1,60 m
Portée maxi de flèche 2,82 m
1 SafeTy Canopy acier/pvc
1 Moteur Diesel Koop monocylindre 12 HP
2 Moteurs Kherson hydrostatiques de translation
1 Attache rapide mécanique à boulon
1 Ligne pour alimentation hydraulique 200 € +
1 Lame Bulldozer 917 mm
1 Fleche rotative 80 ° droite 90 ° gauche
1 tourelle pivotement 360°
3 Godets pelle rétro taille au choix
1 Caisse d'outillage lot de bord
2 Joysticks code CE avec sécurité
1 Fauteuil
1 Lot de pièces de rechange (Filtres)
Normes CE Contrôle qualité
Garantie 2 ans

06 30 08 45 92

www.clc2017.net

Vente en ligne directe

Paiement CB PAYPAL



CLC Machinery

MINI PELLE CLC T 1000

Caractéristiques principales

Poids de transport Canopy	1000 kg
Poids de transport cabine tout équipé	1010 kg
Force au bras (standard/long)	9,5 kan
Force au godet	10,5 kan

Caractéristiques moteur

Marque	CLC KOOP KD 192
Moteur	Diesel monocylindre refroidi par air
Puissance au volant (ISO)	10,2 kW/ 14 HP
Cylindrée	680 cm ²
Contenance du réservoir de carburant	5 l
Emission sonore	83 dB

Circuit hydraulique

Débit de la pompe	16 l/min
Pression de travail	18,5 MPA
Pression au sol	25 kpa
Equipement/Translation	140 MPA
Orientation	140 MPA
Capacité du réservoir hydraulique	10 l

Dimensions en mm

1 Hauteur	2200
2 Largeur	920
3 Longueur de transport (flèche abaissée)	2900
4 Profondeur d'excavation maxi	1610
5 Profondeur d'excavation verticale maxi	1375
6 Hauteur d'excavation maxi	1850
7 Hauteur de vidage maxi	2150
8 Portée maxi	2550
9 Portée au sol maxi	2550
10 Rayon de rotation arrière depuis le centre droit gauche	1120
11 Levage de lame Bull max depuis le sol	210
12 Profondeur d'excavation de la lame maxi	125
13 Longueur des chenilles caoutchouc	1140
14 Déport droite	45°
15 Déport gauche	65°

Chaine cinématique

Vitesse de translation	1/8 km/h
Performance en côte	30°
Largeur de chenilles	180 mm
Nombre de galets par côté	2
Vitesse d'orientation	8tr/min

Lame de bulldozer

Largeur	930 mm
Hauteur	180 mm
Hauteur de levage	125 mm
Profondeur d'excavation	150 mm

Capacité de levage (kg)

Rayon de levage	2,5 m		2,8 m	
	Avant	Côté	Avant	Côté
	KG		KG	
Bras standard	100	90	90	70
Bras long + contrepoids additionnel	140	110	140	110

