



24 990€

BETONNIERE TOUPIE 6 m3

Concrète Mixing Drum

Capacité béton 6 m³ Volume maxi 9,6 m³

- 1 Berce Norme CE Ampliroll
- 1 Moteur Deutz diesel 4 cylindres 62 HP
- 1 capot moteur non insonorisé protection opérateur
- 1 Pot catalytique posé sur le capot moteur
- 2 Goulottes à poser
- 1 réservoir d'eau 350 litres
- 1 Caisse d'outillage lot de bord
- 1 Joystick inverseur à câbles ou hydraulique
- 1 Lot de pièces de rechange Deutz
- 1 Lot de flexibles hydraulique en rechange


Normes CE

Contrôle qualité

Garantie 2 ans

06 21 96 35 43

www.clc2017.net



CLC Machinery

BETONNIERE TOUPIE 6 m3

Spécifications CLC Béton Mixer	Détails	Mesures
Dimensions	Longueur x largeur x Hauteur	4935 x 2050 x 2365 mm
Poids	A vide	3300 kg
Capacité mélange		6 m3
Capacité Maxi cuve		9,3 m3
Diamètre de la cuve		2050 mm
Angle de la cuve		15 °
Vitesse maxi alimentation		3 m3 / minute
Vitesse vidage		2 m3 /minute
Vitesse maxi rotation		12 rpm
Ratio perte		0,5%
Acier type		Q345B
Acier épaisseur		5 mm
Capacité réservoir eau		350 litres
Mode alimentation eau	Pompe	Sous pression
Moteur	Diesel Deutz F4L912 3,77 Litres	4 Cylindres
Type	En ligne direct injection air cooled	62 HP
Tours Moteur	Stroke 100/120 mm Max Torque 230 nm/1600 rpm	1900 rpm
Boite de Vitesses	Hydraulique à variation	Synchro
Pompe de travail hydraulique		ZK16
Pompe hydraulique	CBF32	16 MPA 160 Bar
Goulottes versement		800 x 4200 mm

